

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

CE
KAT. II

Rękawice:

POLYRED ŚCIĄGACZ (GVF+I)
POLYRED 35 CM (GVF+IG)
POLYRED 45 CM (GVF+IG)

Opis

Rękawice z PCV na kanwie bawełnianej, zakończone ściągaczem.
Rękawice z PCV na kanwie bawełnianej, długość 35 cm.
Rękawice z PCV na kanwie bawełnianej, długość 45 cm.

- Rękawice zostały wyprodukowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zgodność z normami: EN 388:2016 i EN 420: 2003 + A1:2009. W procesie oceny zgodności rękawic uczestniczy jednostka notyfikowana: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park Leicester, Leicester LE19 1WD, United Kingdom (Notified Body 0362).
- ZASTOSOWANIE:** Rękawice wykonane są z dobrej jakości PCV; zapewniają dużą wygodę użytkownika oraz ochronę przed czynnikami mechanicznymi i płynami. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem i nie stosować przy pracach spawalniczych. Rękawice uszkodzone (przetarte, rozdarte) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie do dłoni przed przystąpieniem do pracy.
Dostępny rozmiar: 10.
Rękawice zawierają PCV i bawełnę, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.
- PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i zaciemnionych, z dala od rozpuszczalników organicznych, kwasów, zasad, źródeł światła i ciepła, w temperaturze 5-25°C. Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. Termin ważności: 30.12.2027.
Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par.
- KONSERWACJA:** Zabrudzone rękawice osuszyć miękką ściereczką. Czyszczenie wodą lub środkami chemicznymi na mokro może zmienić parametry ochronne rękawic. Należy regularnie sprawdzać czy rękawice nie są uszkodzone.
- OZNAKOWANIE:**



4121X

Odporność obłania w części dłonicowej:

4: odporność na ścieranie

1: odporność na przecięcie

2: odporność na przedarcie

1: odporność na przebicie

X: odporność na przecięcie wg ISO 13997

Deklaracja Zgodności dostępna na stronie : www.polstar.com.pl oraz www.sklep.polstar.com.pl .

Declaration of Conformity available : www.polstar.com.pl and www.sklep.polstar.com.pl .

- Wyprodukowano dla:**

POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN

Tel: +48 94 3419 820 ; Fax: +48 94 3419 888

www.polstar.com.pl

Data Produkcji / Production Date : 09/2022