

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI



**Opis:** Rękawice nitrylowe na wkładzie bawełnianym, zakończone ściągaczem bądź mankietem.

## ODPORNOŚĆ W CZĘŚCI OBLANEJ NITRYLEM

Typ rękawicy	Dostępne rozmiary	Odporność na ścieranie	Odporność na przecięcie	Odporność na przedarcie	Odporność na przebicie	Odporność na przecięcie wg ISO 13997
EL-N 301 <b>NAZWA:</b> NS 01	8 , 9 ,10	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>X</b>

- Rękawice zostały wyprodukowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zgodność z normami: EN 388:2016 i EN 420 : 2003+A1:2009. W procesie oceny zgodności rękawic uczestniczy jednostka notyfikowana: Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, CTC Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkiel, 69367 Lyon Cedex 07, France (Notified Body 0075).
- ZASTOSOWANIE:** Rękawice wykonane są z dobrej jakości nitrylu, zapewniają dużą wygodę użytkowania i ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem i nie stosować przy pracach spawalniczych. Rękawice uszkodzone (przetarte, rozdarte) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie do dłoni przed przystąpieniem do pracy. Rękawice zawierają naturalną bawełnę i nitryl, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.
- PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i zaciemnionych, z dala od rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad, w temperaturze 5-25°C. Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. Termin ważności: 31.12.2023.

Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par.

- KONSERWACJA:** Zabrudzone rękawice osuszyć miękką ściereczką. Czyszczenie wodą lub środkami chemicznymi na mokro może zmienić parametry ochronne rękawic, dlatego nie jest zalecane. Należy regularnie sprawdzać czy rękawice nie są uszkodzone.
- PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE:**



3: odporność na ścieranie  
1: odporność na przecięcie  
1: odporność na przedarcie  
1: odporność na przebicie  
X: odporność na przecięcie wg ISO 13997

- WYPRODUKOWANO DLA:**

**POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. S.K.**  
**UL. MODRZEJEWSKIEJ 52**  
**75-734 KOSZALIN**  
**www.polstar.com.pl**

**Tel: +48 94 3419 820 ; Fax: +48 94 3419 888**

Data produkcji : 04/2019