BEARFIELD PÓŁBUT BURTON S1PS SR FO ESD

https://polstar.com.pl/ru/produkt/burton-s1ps-sr-fo-esd

□□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	BBBU
Norm:	EN ISO 20345, EN 61340-5-1:2016,
□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□:	10
Kolorystyka:	

WYMIARY	SIZE
□□□□□□□□	
23,5	36
24,2	37
24,8	38
25,5	39
26,2	40
26,8	41
27,5	42
28,3	43
28,9	44
29,5	45
30,0	46
30,8	47
31,5	48

□□□ □□□□□: □□□□□□□□□□□□,
□□□ □□□□□□□□□: □□□□□□□□□,
□□□□□□□□□ □□□□□□□: □□□□□□-Free S1PS
□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□□□ 200 □□ □ □ □□□□□□ □□ 15 □□,
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ 1100 □, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□: superwytrzymała tkanina poliestrowa,
□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□: □□□□□□,
□□□□ □□□□: □□□□□□,
□□□□: □□□□□□,
□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□, □ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□,
□□□□□□□□: □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□: EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1-1:2016
□□□□□□□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□, posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy - FO
□□□□□□□□: □□□□□□□ FREE, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□,