COVENT FROST

https://polstar.com.pl/ru/produkt/covent_frost



□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ 13G, □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□,
□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□,
EN 388 - □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□: 2: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□, 2: □□□□□□□□□
□ □□□□□□, 3: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, 1: □□□□□□□□□ □
□□□□□□□, □ - □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997
EN 511 - □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ X: Odporność na zimno konwekcyjne 2:
□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ X: Nieprzemakalność

COVENT®

□□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCOF
Powleczenie:	szorstkowany lateks
Norm:	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006,
Protection category:	II,
□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□:	120
Number of pieces in a pallete:	2880,
Kolorystyka:	

SIZE
10
11
8
9