



BEARFIELD PÓLBUT MILTON S1PS SR FO ESD

<https://polstar.com.pl/ru/produkt/milton-s1ps-sr-fo-esd>



Symbol:

Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.

Norm:

BBMI

Number of pieces in a pallet:

EN ISO 20345, EN 61340-5-1:2016,

10

Kolorystyka:



Symbol:

Symbol: zapięcie typu BOA(FITGO)

Symbol: S1PS

Symbol: 200 mm x 15 mm

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: superwytrzymała tkanina poliestrowa,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1-1:2016

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

Symbol: 1100 mm, PS - średnica gwoźdź testowego równa 3 mm,

| WYMIARY | SIZE |
|---------|------|
| 23,5 | 36 |
| 24,2 | 37 |
| 24,8 | 38 |
| 25,5 | 39 |
| 26,2 | 40 |
| 26,8 | 41 |
| 27,5 | 42 |
| 28,3 | 43 |
| 28,9 | 44 |
| 29,5 | 45 |
| 30,0 | 46 |
| 30,8 | 47 |
| 31,5 | 48 |