

MAX-POPULAR®

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

Symbol:

BMSZ

Norm:

EN ISO 20345,

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

10

□□□□□□□□

Kolorystyka:



□□□ □□□□□: Sandař

□□□□□□□□ □□□□□□: S1-P,

□□□□□□: □□□□□□□□□□, □□□□□□ □ □□□□□ □

□□□□□□□□ 200 □□ □ □ □□□□□□ □□ 15 □□,

□□□□□□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□

□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□ 1100 □,

□□□□□□ □□□□ □□□□: □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 1,6 - 1,8 □□,

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□: □□□□□□.

□□□□ □□□□: □□□□□□□□,

□□□□: □□□□□□.

000000: 0000000000000000. 0000000000000000

□□□□□, □ □□□□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□□,

□□□□□□□□ : □□□□□□□□

□□□□□□: PU/PU, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.

Page 10

000000: 000000000000000000000000, 00000000

□□□□□□ □□□□□, posiada właściwości antypoślizgowe

SR odporność na olej napędowy - FO

WYMIARY	SIZE
□□□□□□□□	
23,5	36
24,2	37
24,8	38
25,5	39
26,2	40
26,8	41
27,5	42
28,3	43
28,9	44
29,5	45
30,0	46
30,8	47
31,5	48