

<https://polstar.com.pl/ru/produkt/polbut-mxp-fluo-s1>



၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀: S1,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀ 200 ၀၀ ၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ 15 ၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ 1,8 -
 2,0 ၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ OXFORD,
 ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀ ၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀, ၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, PU/PU,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀ ၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀,
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ SRC,
 ၀၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀,



Polstar Holding Wołoszczuk
sp.k.

Symbol:

BXFL

Norm:

EN ISO 20345.

□□□□□□□□ □□□□ □

10

□□□□□□:

Kolorystyka:



WYMIARY	SIZE
□□□□□□□□	
23,5	36
24,2	37
24,8	38
25,5	39
26,2	40
26,8	41
27,5	42
28,3	43
28,9	44
29,5	45
30,0	46
30,8	47
31,5	48