



CABRA WELDER 412X4X

<https://polstar.com.pl/ru/produkt/rekawice-cabra-welder-412x4x>



🕒 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C

🕒 350 °C: 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C, skóra licowa
kozia wysokiej jakości skóra

🕒 350 °C/🕒 350 °C: 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C, 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C, 350 °C,
🕒 350 °C/🕒 350 °C: 350 °C, 350 °C
🕒 350 °C: 350 °C, 350 °C
🕒 350 °C, 350 °C,

EN 388 - 350 °C 350 °C

🕒 350 °C: 2: 350 °C 350 °C, 1: 350 °C
🕒 350 °C, 2: 350 °C 350 °C, 1: 350 °C
🕒 350 °C, 2: 350 °C 350 °C ISO 13997

EN 407- 350 °C 350 °C 350 °C:
1 - odporność na ciepło kontaktowe 2 - odporność na ciepło konwekcyjne 3 - odporność na promieniowanie cieplne 4 -
odporność na duże rozbryzgi metalu

CABRA

🕒 350 °C 350 °C 350 °C:

Polstar Holding Wołoszczuk
sp.k.

Symbol:

RSCW

Norm:

EN 420:2003 +
A1:2009, EN388 : 2016, EN
407:2005, EN
12477:2001+A1:2005,

Protection category:

II,

🕒 350 °C 350 °C 350 °C:

120

Kolorystyka:

SIZE
10